



**Caractéristiques Ledvance Spot LED  
Combo Aluminium Noir 6W 570lm 60D  
- 927-930-940 CCT | 82mm - Diamètre  
68mm - IP65 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Réf.                         | 260250                                              |
| EAN                          | 4099854736551                                       |
| Code Fabricant               | 4099854736551                                       |
| Marque                       | Ledvance                                            |
| Nom du fabricant             | SPOT COMBO DALI IP65 ADJ DA V 6W ML 9273040 IP65 WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                               |
| Substitut (Watt)                  | 65                                                        |
| Puissance (W)                     | 6W                                                        |
| Tension (V)                       | 220-240                                                   |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                                        |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud, 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                     |
| Options de couleur                | CCT                                                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 570lm                                                     |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 95       |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                                |
| Place nécessaire (mm)          | 68                                                      |
| Couverture Optique             | Claire                                                  |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                       |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Facteur de puissance           | >0.50                                                   |
| Inclinable                     | Non                                                     |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 82 |
| Hauteur (mm)  | 41 |
| Diamètre (mm) | 82 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

