



Caractéristiques Noxion LED Fixation de rail 3 Phases Blanc Inclinable 40W/45W/50W/55W 8800lm 90D - 830-840-850 CCT | 150cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 258620                                                                       |
| EAN                          | 8719157074834                                                                |
| Marque                       | Noxion                                                                       |
| Nom du fabricant             | Nox 3-FASE RAILFIXTURE   150CM WHITE ADJUSTABLE 40W/45W/50W/55W 3-CCT SWITCH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Puissance (W)                     | 55W                                                  |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                                         |
| Code Couleur                      | 850 Blanc Froid, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5000 Blanc Froid, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                |
| Options de couleur                | CCT                                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8800lm                                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 160                                                  |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|----------------------|----------------------------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 |
|-----------------------------|----|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Référence Article | Spot LED sur Rail |
|-------------------|-------------------|

## Informations de l'appareil

|         |       |
|---------|-------|
| Montage | Rails |
|---------|-------|

|            |     |
|------------|-----|
| Inclinable | Oui |
|------------|-----|

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Indice de Protection | IP20 – Légère protection à la poussière |
|----------------------|-----------------------------------------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Matériaux | PC (Polycarbonate) |
|-----------|--------------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Gamme | Econox |
|-------|--------|

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
|---------------|------|

|              |    |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 66 |
|--------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 45 |
|--------------|----|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

