



**Caractéristiques Noxon Panneau LED**  
**Delta Value V5 Backlit 28W MAX**  
**3920lm 830/840 CCT | 60x60cm -**  
**Philips Driver - Détresse 1H**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 250759                                                                                  |
| EAN                          | 8719157928762                                                                           |
| Code Fabricant               | 8719157928762                                                                           |
| Marque                       | Noxon                                                                                   |
| Nom du fabricant             | Noxon LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) Backlit + EM1HR |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans                                                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 90000                                                                                   |
| Gamme                        | Delta Value                                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                               |
| Puissance (W)                     | 28W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 3920lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 140                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire         | Push Terminal                           |
| Finition du Réflecteur         | Opaque                                  |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                      |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Eclairage de Secours          | 1 Heure                               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium, Métal                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

## Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

