



**Specificaties Ledvance LED Floodlight  
Bouwlamp S-Stand 30W 2700lm 120D -  
840 Koel Wit | IP65 - Symmetrisch**



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243835                             |
| EAN                        | 4058075213852                      |
| Fabrikantcode              | 4058075213852                      |
| Merk                       | Ledvance                           |
| Fabrikantnaam              | LED WORKLIGHT 30W 840 S-STAND LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                             |
| Levensduur (uur)           | 25000                              |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Watt                   | 30W                         |
| Vervangt (Watt)        | 40                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2700lm                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90                |
| Gradenbundel (graden)        | 120               |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Vloermontage               |
| Armatuur Aansluiting     | Stekker met randaarde      |
| Optische Afdekking       | Glas                       |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 45               |
| Kleur Armatuur           | Donkergrijs                |
| Behuizing                | Aluminium, Staal           |
| Kleur behuizing          | Grijs                      |
| Product Serie            | Worklight                  |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 210 |
| Breedte (mm) | 220 |
| Hoogte (mm)  | 325 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren

