



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V2 Highlum 40W 5280lm - 830 Warm Wit | 62.5x62.5cm - UGR <19 - Dali Dimbaar - Philips Xitanium Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 238295                                                                                |
| EAN                        | 8719157012713                                                                         |
| Fabrikantcode              | 8719157012713                                                                         |
| Merk                       | Noxion                                                                                |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 Xitanium DALI 40W 5280lm 3000K 625x625 |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                |
| Levensduur (uur)           | 50000                                                                                 |
| Product Serie              | Delta Pro                                                                             |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 4x18                        |
| Watt                | 40W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5280lm                  |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                     |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule       |
| Armatuur Aansluiting         | PI (Insteekaansluiting) |
| Afwerking Reflector          | Mat                     |
| Inclusief Driver             | Ja                      |
| Powerfactor                  | >0.90                   |
| Type product                 | LED Panelen             |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (polystyreen)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | PS (polystyreen)                |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Afmetingen LED Paneel | 62.5x62.5cm |
| Lengte (mm)           | 620         |
| Breedte (mm)          | 620         |
| Hoogte (mm)           | 32          |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

