



**Specificaties Philips LED Paneel  
TrueBlend 22.5W 3600lm - 940 Koel  
Wit | 120x30cm - UGR < 16 - Beste  
Kleurweergave - Bewegings- en  
Lichtsensoren**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 251917                               |
| EAN                        | 8720169621992                        |
| Fabrikantcode              | 8720169621992                        |
| Merk                       | Philips                              |
| Fabrikantnaam              | RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 50000                                |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                           |
| Watt                   | 22.5W                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                   |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                   |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600lm                         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 160                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Schroefloze klem       |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                      |
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)                 |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 to +25                           |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting               |
| Kleur Armatuur          | Wit                                |
| Behuizing               | Staal                              |
| Kleur behuizing         | Wit                                |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1200     |
| Breedte (mm)          | 300      |
| Hoogte (mm)           | 75       |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte op maat**  
 Sensortype **Bewegingssensor, Schemerschakelaar**

 Tot 7 jaar **all-in garantie**  **Gemakkelijk** retourneren